

REFERENTIEL DE COMPETENCES ET D'ÉVALUATION
CQP INTERVENIR SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION EN PIERRE SECHE

REFERENTIEL DE COMPETENCES <i>identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités</i>	REFERENTIEL D'ÉVALUATION <i>définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
	MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
Identifier les opérations à réaliser avec le responsable hiérarchique en prenant en compte le contexte du chantier afin de préparer son intervention.	- Epreuve pratique - Entretien avec le jury	<ul style="list-style-type: none"> - L'environnement et les fonctions de l'ouvrage à bâtir en pierre sèche sont pris en compte. - Les techniques de travail à mobiliser sont identifiées. - Les opérations à réaliser pour organiser le chantier sont priorisées - Les étapes de construction de l'ouvrage sont priorisées
Préparer son intervention en tenant compte des moyens disponibles afin d'organiser sa zone de travail		<ul style="list-style-type: none"> - Les outils sont recensés et adaptés à l'ouvrage. - Les moyens matériels sont identifiés. - Les moyens de levage et de manutention adaptés à l'intervention sont identifiés. - Les règles de prévention et de sécurité du travail sur le chantier sont connues. - Les équipements de protection individuelle adaptés sont revêtus. - La communication est assurée avec l'équipe.
Identifier les pierres en tenant compte de leurs caractéristiques afin de prévoir leur positionnement dans l'ouvrage		<ul style="list-style-type: none"> - Les pierres sont choisies en fonction des leurs caractéristiques de poids et de volume. - La qualité des pierres est contrôlée (résistance, gélivité, fracturation, fragilité...) - Les différents modules de pierres sont identifiés en fonction de leur rôle dans l'ouvrage (forme, dimensions). - Du soutien est demandé auprès de l'équipe dans le portage des pierres. - Les gestes et postures sont adaptés pour préserver son intégrité physique et limiter sa fatigue.
Vérifier les paramètres de construction de l'ouvrage en utilisant les gabarits et le cordeau afin d'obtenir une construction conforme aux règles professionnelles		<ul style="list-style-type: none"> - Les gabarits sont mis en place de manière conforme pour garantir les alignements, l'aplomb ou le fruit de l'ouvrage. - Le cordeau est correctement mis en place et vérifié pendant l'intervention. - Les travaux à effectuer sont organisés conformément aux règles professionnelles.

<p>Organiser son espace de travail en délimitant les zones d'intervention afin de pouvoir exécuter les opérations liées à la construction d'un ouvrage.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - La délimitation de la zone d'intervention est réalisée en concertation avec les autres membres de l'équipe - Les zones de circulation, de stockage et de travail sont identifiées et respectées. - La zone à bâtir est dégagée, l'ouvrier peut accéder à son poste. - Les pierres sont stockées en sécurité afin de faciliter leur manutention
<p>Appareiller les parements d'un mur en pierre sèche en respectant les règles professionnelles et les règles de sécurité afin de permettre un avancement continu de l'intervention.</p>	<p>- Epreuve pratique</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Les pierres sont placées correctement dans l'ouvrage selon leur rôle. - Chaque pierre est posée de façon isostatique et calée. - Le contact entre les pierres est assuré. - Les pierres sont retouchées ou taillées quand cela est nécessaire. - Les pierres sont posées en concertation avec les autres ouvriers du chantier si nécessaire, par rapport à leur poids et/ou leur positionnement (harpage). - Les alignements sont respectés. - Les outils sont utilisés par le bâtisseur en respectant les règles de sécurité en vigueur sur le chantier
<p>Construire la partie interne du mur en utilisant les pierres adéquates afin d'assurer la stabilité et la longévité de l'ouvrage</p>	<p>- Entretien avec le jury</p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'organisation interne du mur est bâtie dans le respect des règles professionnelles - Le croisement des pierres entre-elles est assuré dans les 3 dimensions (hauteur, épaisseur, longueur) - Le nombre de boutisses et/ou épingles est conforme aux directives - La liaison entre parement(s) et/ou arrière du mur est assurée. - L'aplomb ou l'inclinaison des pierres perpendiculairement au fruit est respectée. - Les calages sont conformes aux règles professionnelles - Le contact entre les pierres est assuré - La géométrie du mur est conforme aux directives - Les outils sont utilisés par le bâtisseur en respectant les règles de sécurité en vigueur sur le chantier.
<p>Nettoyer la zone de travail dans le respect des consignes données afin de rendre un chantier propre</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Les outils sont nettoyés. - Les outils sont rangés de façon ordonnée. - Le nettoyage de l'espace de travail est réalisé, si nécessaire en concertation avec l'équipe. - Les signes d'usure ou de fragilité du matériel sont identifiés et signalés à son responsable.